

РУКОВОДСТВО

по монтажу 9 ти метровой мачты

- 1) Нижняя труба крепится к опорному узлу поз.4.с помощью болта поз.12
- 2) Фланцы крепятся между собой 4-мя болтами поз.14
- 3) Средняя и верхняя части фиксируются 2-мя болтами поз.13
- 4) К проушинам мачты крепятся три 10-ти метровых троса через коуши, поз.11 с помощью 2-х зажимов поз.9 каждый.
- 5) Помимо этого, к проушине, расположенной в направлении подъема, 2-мя зажимами через коушу крепится дополнительный трос для подъема мачты. С противоположного конца на этом тросе с помощью 2-х зажимов делается тросовое кольцо, которое при подъеме или при опускании мачты соединяется при помощи карабина поз.10 с проушиной на подъемном рычаге поз.3
- 6) К противоположным концам тросов с помощью 2-х зажимов каждый крепятся за кольца талрепы, причем, талреп «кольцо-крюк», поз.8 крепится к тросу, расположенному по направлению подъема мачты.
- 7) Далее талрепы «кольцо-кольцо», поз.7 при помощи карабинов, а талреп «кольцо-крюк» за крюк крепятся к «якорям» поз.5.

ПРИМЕЧАНИЕ : 1) анкерные болты (закладные) к основанию в комплекте на предусмотрены, поскольку выбираются непосредственно при устройстве основания в зависимости от площади и глубины заливки, что в свою очередь обуславливается составом и состоянием грунта.

2) 9-ти метровая мачта подъемной лебедкой не комплектуется.